

MT-215 插卡式磁卡机

TTL、RS232、USB



- | 电源直接由 RS232 串行端口提供，不需外接电源
- | 电源直接由 USB 埠提供，不需外接电源
- | 提供双磁头选择，可减少插卡错误
- | 可选择 Buffered 或 unbuffered 模式
- | 可设定选择插入读取、拉卡读取或双向
- | 可选择外接面板
- | 精密模具制造,精密度高.容易固定与安装
- | 弹簧固定臂设计，可精确引导正确读取位置
- | 坚固耐用的设计
- | 磁头寿命 1,000,000 次
- | 低功耗

介面:

RS232、TTL、USB

读取速度:

每秒 3 - 50 in (7.6 - 127 cm)

记录方式:

Two-frequency coherent phase(F/2F)

电源: 低功耗, 待机时只有300 μ A

RS232序列埠提供

USB埠提供

尺寸 (黑色面板):

高: 1.29 in (32.8 mm)

宽: 3.15 in (80 mm)

长: 4.08 in (103.6 mm)

重量:

1.6 oz (45.3 gr)

工作环境:

温度 32°F - 158°F (0°C - 70°C)

湿度 10% - 90% non-condensing

已经有超过千万台的各式 MAGTEK 磁卡机在全球运行使用中,

MAGTEK 对质量的坚持,是专业厂商的坚强后盾。

Customers First. Quality Always.

<http://www.magtek.com> <http://www.magtekchina.com>

MagTek China

TEL: 86-21-62732864,62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: magtek@126.com

