



- | 最人性化双磁头设计
- | 正反两面双向读卡，不需选择磁头面，第一次时间读取卡片数据，
- | 收银机、POS 终端的完美设计
- | 兼容 Magtek 现有的 USB MSR 读卡器
- | 可读取 ANSI / ISO / AAMVA 标准之三轨磁条卡
- | 不需外加电源，即插即用
- | 可提供 USB、RS232、K/B 三种接口
- | 红/绿指示灯指示读取状态
- | USB2.0 (兼容 USB1.1)
- | 可订不同颜色外型

## 规格:

- 卡片标准: ISO7810 and ISO7811; AAMVA
- 记录方法: F/2F (Two-Frequency Coherent Phase)
- 读卡速度: 3 to 60 ips (7.62 to 152.4cm/s)
- 信息格式: ASCII
- 输入电压: 5V From USB bus
- 电流: Normal Mode: 15mA  
Suspend Mode: 200µA
- 尺寸: 长100 X 宽32.5 X 高31.3mm
- 重量: 4.5 oz (127.57g)
- 线长: 6 ft. (1.8m)

## 操作环境:

- 温度: Operating: -40°C to 70°C  
Storage: -40°C to 70°C
- 湿度: Operating: 10% to 90% noncondensing  
Storage: 10% to 90% noncondensing
- 高度: Operating: 0-10,000ft (0-3048m)  
Storage: 0-50,000ft (0-15240m)

已有超过千万台的各式 **MAGTEK** 磁卡机在全球运行使用中  
**MAGTEK** 对质量的坚持，卓越的设计能力，是专业厂商的坚强后盾

**Customers First. Quality Always**

[www.magtek.com](http://www.magtek.com)

[www.magtekchina.com](http://www.magtekchina.com)

**MagTek China Office**

TEL: 86-21-62732864, 62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: [magtek@126.com](mailto:magtek@126.com)

